

ПРАЙС-ЛИСТ 2020 г.
ЧТУП "АКИРА"

РБ, 220103, г. Минск, ул. Калинина, д.2а, унп 690609367; окпо 293866936 : р/счет № ВУ10Р1СВ3012038958100000933 в ОАО «Приорбанк», ЦБУ 102

Тел. velcom: 8044 5335463; velcom: 8029 1310576

<https://aki.by/>

скачать каталог новогодней иллюминации 2020г. По ссылке:

https://aki.by/upload/information_system_24/3/1/2/item_312/information_items_property_226.pdf

светотехника нео-неон 2020

ГИБКИЙ НЕОН ("LED-NEON FLEX")		Цена без НДС
ГИБКИЙ НЕОН НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ (антикоррозионный, беспроводной)		
Гибкий Неон (напряжение 220V ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (SMD-диоды)		
LN(H)-FX-FCB-3528	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 1 м, цвет: ЖЕЛТЫЙ, сечение 26*15мм	30
LN(H)-FX-2835	Мощность 8 Вт/м, кратность резки 1м, цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ сечение 26*13мм	36
	Мощность 6 Вт/м, кратность резки 1м, цвет: СИНИЙ, сечение 26*13мм	32
	Мощность 6 Вт/м, кратность резки 1м, цвет: КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, сечение 26*13мм	30
Гибкий Неон ДВУХСТОРОННИЙ (напряжение 220V, сечение 18x8,5мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (SMD-диоды)		
DSN-FX-FCB-2835	Мощность 3,2 Вт/м, кратность резки 1,5 м, цвет: КРАСНЫЙ	27
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 1 м, цвет: СИНИЙ	32
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 1 м, цвет: БЕЛЫЙ	36
Гибкий Неон RGB (напряжение 220V, сечение 20X20мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (SMD-диоды)		
SLN-FX-RGB-25M-240V	Мощность 12 Вт, кратность резки 1 м, цвет: МУЛЬТИ	77
SRC-181-240V	Контроллер для LN-FX-FCB-4W-5050-RGB, до 100м неона	292
Низковольтный Гибкий Неон (напряжение 24V, сечение 20x20 мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ		
LN-FX-FCB-2835	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 0,5 м, цвет: КРАСНЫЙ	27
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 0,5 м, цвет: БЕЛЫЙ	36
J26	Трансформатор для LN-FX-24V (240/24V, 105Вт, на 10м неона) IP65	
ПРОЧИЙ ГИБКИЙ НЕОН		
Гибкий Неон (напряжение 220V, сечение 14,5x27,5 мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ		
LN-FX	Мощность 7,9 Вт/м, кратность резки 0,91м, цвет: РОЗОВЫЙ	36
Комплектующие для гибкого неона		
CA-1	Шнур силовой с вилкой и диодным мостом	26
CA-2(3)	Муфта силовая, муфта переходная	7
CA-7	Кабель соединительный для LN-FX (длина 1 м + 2 силовые муфты)	26
CA-4	Колпачок-заглушка	2
CA-5	Мини-канал для крепления (алюминий, длина 5см, 2 самореза в комплекте)	2
CA-6	Пленка термоусадочная	2
АП-200	П-образный профиль для монтажа гибкого неона (алюминий, длина 2м)	17
СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА		
СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ (антикоррозионная, беспроводная)		
LT-FCB-2W-5050-60L	Гибкая плоская лента. Напряжение 220V. Потребляемая мощность: 12Вт/м. Количество диодов 60 шт/м. Кратность резки: 1 метр. Максимальная длина последовательного подключения : 50м Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ, ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ	
СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ		
	Дюралайт высшей категории, постоянного свечения (ФИКСИНГ). Напряжение 220V. Диаметр 13мм. Катушка 100м. Количество светодиодов: 36 шт. на 1 метр	

LED-DL-2W-100M-240V	Мощность 1,44 Вт/м, кратность резки 2м Цвет: КРАСНЫЙ , ЖЕЛТЫЙ	805
	Мощность 2,41 Вт/м, кратность резки 1м Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ, МУЛЬТИ	986
LED-DL-3W-100M-240V	Дюралайт высшей категории, светодинамический (ЧЕЙЗИНГ) .Напряжение 220V. Диаметр 13мм. Катушка 100м. С 2-мя контроллерами. Количество светодиодов: 36 шт. на 1 метр	
	Мощность 1,44 Вт/м, кратность резки 4м Цвет: КРАСНЫЙ , ЖЕЛТЫЙ	986
	Мощность 2,41 Вт/м, кратность резки 2,0м Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ	1062
SL-410E2A	Контроллер для светодиодного дюралайта чейзинг LED-DL-3W на 100м дюралайта. Мощность 260Вт. Многопрограммный	45
Комплекующие для дюралайта (LED-DL-2W, LED-DL-3W)		
CA-1	Шнур силовой с вилкой и диодным мостом	19
CA-2(3)	Муфта силовая, муфта переходная	8
CA-4	Колпачок-заглушка	2
СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ ("ПЛЕЙ-ЛАЙТ")		
LED-PLS-1920-CAP-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 1,5м. Постоянного горения, провод черный или белый. Влагозащита IP 65. Стыкуются между собой до 4 -х штук	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	187
	Цвет: СИНИЙ	210
	Цвет: ЗЕЛЕНый, БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	219
LED-PLS-3720 -CAP-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 3,0м. Постоянного горения, провод черный или белый. Влагозащита IP 65. Стыкуются между собой до 4 -х штук	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	292
	Цвет: СИНИЙ	318
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	345
LED-PLS-5720-CAP-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 6,0м. Постоянного горения, провод черный или белый. Влагозащита IP 65. Стыкуются между собой до 2-х штук.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	458
	Цвет: СИНИЙ	473
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	511
LED-PLS-9020-CAP-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 9,0м. Постоянного горения, провод черный или белый. Влагозащита IP 65. Стыкуются между собой до 2-х штук.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	724
	Цвет: СИНИЙ	756
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый.	803
СВЕТОДИОДНЫЕ ФЛЭШ-ЗАНАВЕСИ (ФЛЭШ "ПЛЕЙ-ЛАЙТ")		
LED-PLS-F-1920-CAP-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 1,5м. 40 флэш-диодов. Влагозащита IP 65. провод черный или белый. Стыкуются между собой до 4 -х штук.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	254
	Цвет: СИНИЙ	240
LED-PLS-F-3720-CAP-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 3,0 м. 80 флэш-диодов. Влагозащита IP 65. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 4 -х штук.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	403
	Цвет: СИНИЙ	391
LED-PLS-F-5720-CAP-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 6,0 м. 120 флэш-диодов. Влагозащита IP 65. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 2 -х штук.	

	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	593
	Цвет: СИНИЙ	569
СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ "БАХРОМА"		
LED-RPL-80-2M-CAP-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами. Кол-во диодов — 80шт. Длина нитей от 20 до 60см. Влагозащита IP 65. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 20шт.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	68
	Цвет: СИНИЙ, МУЛЬТИ	69
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый, РОЗОВЫЙ	73
СВЕТОДИОДНЫЕ ФЛЭШ-ЗАНАВЕСИ "БАХРОМА"		
LED-RPLR-80-2M-CAP-240V-FLASH	Комплект из основного шнура длиной 2м и 20 нитей со светодиодами. Длина нитей от 20 до 60см. Влагозащита IP 65. Провод белый или черный. Напряжение 220V, 10 флэш-диодов холодного белого цвета. Стыкуются между собой до 20шт.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	85
	Цвет: СИНИЙ	79
СВЕТОДИОДНЫЕ ФЛЭШ-ЗАНАВЕСИ "СНЕЖИНКИ "		
LED-BC-270-220V	Световой флэш-занавес «Снежинки» с диодами синего цвета, мигающими диодами белого холодного цвета и снежинками. Длина основного шнура 3, 0 м и 30 нитей. Длина нитей от 20 до 150 см. Количество мигающих светодиодов 70 шт. Стыкуются между собой до 5 шт. Влагозащита IP 44.	181
СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ "ВОДОПАД"		
LED-PLWF-560-2,9M-24V	Комплект из основного шнура длиной 1м и 10 нитей. Длина нитей 2,9 м. Влагозащищенный, низковольтный 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте), светодинамика с эффектом «водопад». Провод прозрачный. Влагозащита IP 54.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ	343
LED-PLWF-960-6M-24V	Комплект из основного шнура длиной 1м и 10 нитей. Длина нитей 6,0м. Влагозащищенный, низковольтный 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте) , светодинамика с эффектом «водопад». Провод прозрачный. Влагозащита IP 54.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ	575
ГИРЛЯНДЫ "КЛИП-ЛАЙТ"		
СВЕТОДИОДНЫЙ "КЛИП-ЛАЙТ"		
LED-LP-15CM-12V-RGB	Клип-лайт светодинамический RGB. Динамика-плавная смена цвета. Шнур длиной 100м, шаг 15см, низковольтный 12V (трансформатор 220V/12V в комплекте). Провод темно-зеленый. Влагозащита IP 65.	870
LED-LP-100-150-12V	Шнур длиной 100 м, шаг 15 см. Низковольтный 12V (трансформатор 220V/12V в комплекте). Провод черный. Влагозащита IP 65	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	724
	Цвет: СИНИЙ	770
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	870
"КЛИП-ЛАЙТ" НА ЛАМПАХ НАКАЛИВАНИЯ		
LP-100-150-24V	Шнур длиной 100 м., с лампами 1 Вт (667шт), напряжением 24V, шаг 15 см, провод черный (без трансформатора)	
СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ "СПАЙДЕР" - "КЛИП-ЛАЙТ"		
LED-BS-200x5-20Mx5-24V	Спайдер постоянного горения (фиксинг) 5 нитей длиной 20 м, по 200 светодиодов в каждой. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод черный. Влагозащита IP 65.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	415
	Цвет: СИНИЙ	525
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	560
	Цвет: РОЗОВЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	575
LED-BW-200x5-	Спайдер светодинамический (чейзинг, контроллер в комплекте) 5 нитей длиной 20 м, по 200 светодиодов в каждой. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте) Провод черный. Влагозащита IP 65.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	514

20Mx5-24V	Цвет: СИНИЙ, МУЛЬТИ	560
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	607
	Цвет: РОЗОВый, ТЕПЛый БЕЛый	630
LED-BS-200*5-20M*5-24V-flashing	Спайдер флэш 5 нитей длиной 20 м, по 200 светодиодов в каждой, каждый 10-й светодиод мигает. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод черный. Влагозащита IP 65.	
	Цвет: СИНИЙ (100шт. флэш-диодов синего цвета)	581
	Цвет: БЕЛый ХОЛОДный (100шт. флэш-диодов холодного белого цвета), БЕЛый ТЕПЛый (100шт. флэш-диодов теплого белого цвета). Влагозащита IP 65.	642
ГИРЛЯНДА "БЕЛТ-ЛАЙТ"		
LED-2BLR-30P-10M-240V-W/BL	Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур, длиной 10м, 30 ламп холодного белого цвета. Длина максимального подключения 50м. Влагозащита IP 54.	199
LED-2BLR-30P-10M-240V-WW/BL	Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур, длиной 10м, 30 ламп теплого белого цвета. Длина максимального подключения 50м. Влагозащита IP 54.	199
2BLR-20M-20CM - 240V-BL	Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур, длиной 20м. Патроны E 27, шаг 20см. Влагозащита IP 65. Соединяется до 5 шт. Провод черный.	403
2BLR-20M-20CM - 240V-W	Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур, длиной 20м. Патроны E 27, шаг 20см. Влагозащита IP 65. Соединяется до 5 шт. Провод белый.	403
2BLR-50M-40CM - 240V	Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур, длиной 50м. Патроны E 27, шаг 40см. Влагозащита IP 65.	642
5BLC-E27-165-6-240V	Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый шнур, длиной 50м. Патроны E27, шаг 15 см. Светодинамический (при использовании контроллера). Влагозащита IP 65.	724
ЛАМПЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТА		
FLB-LED-45-WW	Светодиодная Ретро-лампа филаментная, цоколь E27, шар диаметр 45мм, напряжение 220В, мощность 3 Вт	7
SLB-LED-A-45	Светодиодная лампа, цоколь E27, 5 диодов, напряжение 220V, шар диаметр 45мм	
	Цвет: ЖЕЛТый, КРАСНый, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ, БЕЛый, ТЕПЛый БЕЛый	4
SLB-LED-A-12SMD-W	Светодиодная лампа E27, 12LED, 1.3W, PF=0.25, ЦИЛИНДР, Цвет: БЕЛый	2
iMLamp4D_AC_3,5	Контроллер для белт-лайта 220В, мощность 3,5КВт, 4 кан x 4А. 20 программ. Для использования с диодными лампами, с пультом ДУ.	292
iMLamp4D_AC_7	Контроллер для белт-лайта 220В, мощность 7КВт, x 8Акан. 17 программ, IP65. Для использования с диодными лампами и лампами накаливания.	525
СВЕТОДИОДНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ ГИРЛЯНДЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
20020TS-WW-A584	Электрогирлянда "Бусы", длина 5 м, 20 светодиодов, с трансформатором 24V, цвет теплый белый	24
20015TS-M-P222	Электрогирлянда "Зеркальные шары", дл. 3 м, 15 светодиодов, с трансформатором 24V, цвет Мульти	27
20015TS-W-I116	Электрогирлянда "Колокольчики", дл. 3 м, 15 светодиодов, с трансформатором 24V, цвет теплый белый	27
20015TS-M-P9211	Электрогирлянда "Снежки", дл. 3 м, 15 светодиодов, с трансформатором 24V, цвет Мульти	24
СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ "РАДУГА"		
SDL-SDL-60F-10M-24V	Низковольтная светодинамическая гирлянда "Радуга" 24V (адаптер 220/24V в комплекте), длина 10м, 60 диодов d=1,8см. Влагозащита IP67. Провод ПВХ, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения.	136

SDL-LNA-XXL-50F-220V	Светодинамическая гирлянда "Радуга". Напряжение 220V, длина 7,5м, 50 диодов d=2,3см. Влагозащита IP 65. Провод резиновый, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения. Можно соединять до 40 гирлянд последовательно.	117
SDL-LNA-50F-7,5M-220V	Светодинамическая гирлянда "Радуга". Напряжение 220V, длина 7,5м, 50 диодов d=1,8 см. Влагозащита IP 44. Провод ПВХ, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения. Можно соединять до 40 гирлянд последовательно.	55
SDL-LNC-50F-7,5M-220V	Светодинамическая гирлянда «Радуга-Свечки» Напряжение 220V, длина 7,5 м, 50 диодов, размер свечек 3,2см. Влагозащита IP 65. Провод резиновый, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения. Можно соединять до 40 гирлянд последовательно.	125
LED-PHDL-200-20M-RGB-24V	Низковольтная светодинамическая гирлянда "Радуга" 24V (адаптер 220/24V в комплекте), длина 20м, 200 светодиодов d=0,5 см . Влагозащита IP 67. Провод ПВХ, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения.	157
СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ		
СВЕТОВАЯ СИСТЕМА "СТРИНГ-ЛАЙТ"		
FSL-LED-9,2M-220V	Флэш-гирлянда (мигает каждый 4-й светодиод). Напряжение 220 V, длина 9,2 м, количество диодов -92 шт, мощность 10Вт. Влагозащита IP 65. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 60 шт!	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	77
	Цвет: СИНИЙ	88
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	108
NFSL-LED-9,2M-220V	Гирлянда постоянного свечения. Напряжение 220V, длина 9,2 м, количество диодов-92 шт., мощность 10Вт. Влагозащита IP 65. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 60 шт!	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	72
	Цвет: СИНИЙ	85
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	93
ГИРЛЯНДЫ С ИСКУССТВЕННОЙ ХВОЕЙ		
LED-PL(G)-180-C-240V	Еловый искусственный лапник со светодинамической гирляндой из 180 светодиодов (контроллер в комплекте). Напряжение 220V. Длина 3 метра, ширина хвои 16 см. ЦВЕТ диодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ. Влагозащита IP 44.	210
"ТВИНКЛ-ЛАЙТ"		
LED-TW-180-5M-24V	Светодинамическая гирлянда "Твинкл-лайт". Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте), длина 5 м, 180 светодиодов. Цвет провода черный. Влагозащита IP 67.	
	Цвет: ЖЕЛТЫЙ	35
LED-TW-360-10M-24V	Светодинамическая гирлянда "Твинкл-лайт". Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). Длина 10м, 360 светодиодов. Цвет провода прозрачный. Влагозащита IP 67. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, МУЛЬТИ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	161
ПРОЧИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ		
LED-CTLS-10S-5M-12V	Светодиодная строб-гирлянда, длина 5м, кол-во строб-ламп 10 шт, соединяются до 2-х штук. Влагозащита IP 67. Цвет БЕЛЫЙ	111
LED-PL-BR-200-240V	Светодиодная гирлянда, длина 20 метров, 200 светодиодов с защитными колпачками. Кабель резиновый. Влагозащита IP 65. Стыкуются между собой до 12 шт. Рабочее напряжение 220 в. Мощность 12 Вт. Цвет кабеля: белый. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНый.	117
LED-PL-BR-200-24V	Светодиодная гирлянда, длина 20 метров, 200 светодиодов с защитными колпачками. Поставляется без трансформатора. Кабель резиновый. Влагозащита IP 67. Стыкуются между собой до 5 шт. Рабочее напряжение 24 в. Мощность 12 Вт. Цвет кабеля: белый. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	123

LED-PL-BR-200-240V-F	Светодиодная гирлянда (мигает каждый 5-й светодиод), длина 20 метров, 200 светодиодов с защитными колпачками. Кабель резиновый, цвет белый. Влагозащита IP 67. Стыкуются между собой до 12 шт. Рабочее напряжение 220V. Мощность 12 Вт. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флэш-диодами.	131
LED-PL-BR-200-24V-F	Светодиодная гирлянда (мигает каждый 5-й светодиод), длина 20 метров, 200 светодиодов с защитными колпачками. Поставляется без трансформатора. Кабель резиновый, цвет белый. Влагозащита IP 67. Стыкуются между собой до 5 шт. Рабочее напряжение 24V. Мощность 12 Вт. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флэш-диодами.	135
LED-PL-BR-100-240V-F	Светодиодная нить (мигает каждый 5-й светодиод), длина 10 м, 100 светодиодов с защитными колпачками. Напряжение 240V. Кабель резиновый, цвет белый. Стыкуется между собой до 24 шт. Мощность 6 Вт. Влагозащита IP 67. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флэш-диодами.	67
LED-PL-BR-100-24V-F	Светодиодная нить (мигает каждый 5-й светодиод), длина 10 м, 100 светодиодов с защитными колпачками. Напряжение 24V. Мощность 6 Вт. Кабель резиновый, цвет белый. Стыкуется между собой до 10 шт. Влагозащита IP 67. Поставляется без трансформатора. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флэш-диодами.	68
LED-PL-PVC-100-24V	Светодиодная гирлянда флэш (мигает каждый 5-й светодиод), длина 10 м, 100 светодиодов, провод ПВХ прозрачный, напряжение 24В. Мощность 6 Вт. Стыкуются между собой до 5 шт. Поставляется без трансформатора. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флэш-диодами.	59
J80	Трансформатор 220/24 для гирлянд LED-PL-BR-200-24V. В уличном исполнении IP 67 Мощность 80 Вт.	93
SDL-LNA-50F	Гирлянда постоянного свечения "Шарики" . Напряжение 220V, мощность 8 Вт. Влагозащита IP44. количество диодов-50шт, d=1,8см, длина 7,5м. На пластиковом проводе. Стыкуются между собой до 40 шт. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	53
СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»		
LED-PLM-SNOW-240L-10-0,2M-12V-W	Гирлянда "Тающие сосульки "Мини" из 10 трубочек длиной 20 см, основной шнур 5м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Мощность 10Вт. Влагозащита IP 67. Гирлянды не стыкуются между собой. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	138
LED-PLM-SNOW-240L-10-0.5-12V	Гирлянда "Тающие сосульки" из 10 трубочек длиной 50 см, основной шнур 10 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Мощность 13 Вт. Влагозащита IP 67. Гирлянды стыкуются между собой до 2 шт.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	158
	Цвет: СИНИЙ	158
LED-PLM-SNOW-480L-5-1M-12V-W	Гирлянда "Тающие сосульки" из 5 трубочек длиной 1м, основной шнур 5м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Мощность 15Вт. Влагозащита IP 67 Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	205
LED-PLG-SNOW-640L-5-1M-12V-W	Гирлянда "Тающие сосульки "Твинкл" из 5 нитей длиной 1 м, основной шнур 5м. Светодинамика с эффектом «падающий снег». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Влагозащита IP 67. Мощность 17Вт. Гирлянды стыкуются между собой до 4 шт. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	228
LED-PL-IC-SNOW-240L-10-12V-W	Гирлянда " Тающие сосульки "Айс" из 10 трубочек в форме ледяных сосул высотой 30 см. Основной шнур 6м. Светодинамика с эффектом «падающей капли» . Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Мощность 9Вт. Влагозащита IP 67. Гирлянды стыкуются между собой до 4 шт. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	228
LED-SF-50CM-10M-12V-RGB	Гирлянда "Тающие сосульки" с SMD-диодами, двусторонняя из 10 линеек длиной 50 см, основной шнур 10м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Влагозащита IP 67. Гирлянды стыкуются между собой до 2 шт. Мощность 30Вт. Цвет: RGB	219
СВЕТОДИОДНЫЕ "СЕТКИ"		

СВЕТОДИОДНЫЕ СЕТКИ

LED-SNL-S-180-24V	Размер 2,4x1,2м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте), 180 светодиодов. Постоянного свечения (фиксинг). Влагозащита 65. Провод черный.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	131
	Цвет: СИНИЙ	146
LED-SNL-C-180-24V	Размер 2,4x1,2м. Напряжение 24V, со светодинамикой (чейзинг) (трансформатор 220/24V и контроллер в комплекте) 180 диодов. Влагозащита IP 65. Провод черный.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	161
	Цвет: СИНИЙ	170
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	170
LED-SNL-S-288-2x4M-24V	Размер 2x4м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте), 288 светодиодов. Постоянного свечения (фиксинг). Влагозащита IP 65. Провод черный.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	244
	Цвет: СИНИЙ	248
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	248

СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ "2D"

СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ ИЗ МИНИ ГИБКОГО НЕОНА

SN-FX-M-Ёлка-S-220V-G	Каркасный мотив «Ёлка», размер 0,68 м.*0,76 м., IP 65, цвет ЗЕЛЕНый.	107
SN-FX-M-Ёлка-L-220V-G	Каркасный мотив «Ёлка», размер 1,15 м.*1,3 м., IP 65, цвет ЗЕЛЕНый.	152
SN-FX-M-Шар-220V	Каркасный мотив «Новогодний шар», диаметр 0,6 м., IP 65, цвета: СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ.	107
SN-FX-M-Звезда-220V-B	Каркасный мотив «Полярная звезда», размер 0,75 м.*0,75 м., IP 65, цвет СИНИЙ	136
SN-FX-M-Колокольчик-220V	Каркасный мотив «Колокольчик», размер 0,75 м.*0,75 м., IP 65, цвета: СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ.	107
SN-FX-M-Дед Мороз-220V-R/W	Каркасный мотив «Дед Мороз», размер 0,85 м.*0,90 м., IP 65, цвет комбинированный КРАСНЫЙ и БЕЛый	181
SN-FX-M-Олень-I-220V	Каркасный мотив «Бегущий олень», размер 1,0 м.*1,24 м., IP 65, цвета: ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ.	278
SN-FX-M-Олень-XL-220V	Каркасный мотив «Олень», размер 1,19*1,96 м., IP 65, цвета: БЕЛый, СИНИЙ.	476
SN-FX-M-Олень-II-220V	Каркасный мотив «Олень — 2», размер 1 м.*1,1 м., IP 65, цвета: БЕЛый, ЖЕЛТЫЙ	278
SN-FX-M-Олень/Дед Мороз-220V-W	Каркасный мотив «Дед Мороз на санях с оленем», размер 2,90 м.*1,23 м., IP 65, цвет БЕЛый.	873

МОТИВЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФОНАРНЫХ СТОЛБОВ

LED-2STAR-240V-R/Y	Мотив "Две звезды" из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе. Высота 1,5х 0,6м Цвет: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ. Влагозащита IP 65.	298
LED-3STAR-240V-WBG	Мотив "Три звезды" из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе. Высота 1,5х 0,7м Цвет: БЕЛО-СИНЕ-ЗЕЛЕНый. Влагозащита IP 65.	406
LED-3STAR-240V-WBR	Мотив "Три звезды" из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе. Высота 1,5х0,7м Цвет: БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ. Влагозащита IP 65.	368
LED-ARCH-5PCS-240V-WBR	Мотив "Пять звезд" из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе. Высота 1,5х 0,9м Цвет: БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ. Влагозащита IP 65.	391

МОТИВЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФАСАДОВ

LED-NEW YEAR MOTIF -2-240V	Новогодний мотив с надписью из светодиодного дюралайта «С Новым Годом» и доп. элементами – "Звездами". На металлическом каркасе. Размер: 4,5х0,8м. Влагозащита IP 65.	1430
-----------------------------------	---	-------------

LED-NEW YEAR MOTIF -1-240V	Новогодний мотив с надписью из светодиодного дюралайта «С Новым Годом» и доп. элементами – "Елочками". На металлическом каркасе. Размер: 4,2x0,8м. Влагозащита IP 65.	1430
СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ "СНЕЖИНКИ "		
LED-LT-SNOW-MNL-60CM	Мотив «Снежинка из гибкого неона» светодинамический, с эффектом «Тающая сосулька белого цвета». Диаметр 60 см., напряжение 220/12 в. Влагозащита IP 65. Цвет гибкого неона: ЖЕЛТЫЙ, БЕЛЫЙ, СИНИЙ, РОЗОВЫЙ	181
BN-SNOWFLAKE-60-220V	Мотив «Снежинка» светодинамический, с эффектом «Тающая сосулька». Диаметр 60 см., напряжение 220 в. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛО-СИНИЙ.	167
LED-LT-SNOW-120CM-220V	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. Диаметр 1,2м. Мощность 25Вт. . Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ.	324
LED-LT-SNOW-68CM-220V	Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, размер 0,68*0,6м, мощность 24Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	157
LED-LT-SNOW-80CM-220V	Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, размер 0,8*0,7м, мощность 29Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	205
LED-LT-SNOW-80CM-220V-RGB	Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, в комплекте с контроллером. Размер 0,8*0,7м, мощность 45Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: RGB	268
РАЗМЕР 24``		
LED-XM(FR)-CK-012-240V-24"-W	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ.	143
LED-XM(FR)-CK-015-240V-24"-B	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ.	143
LED-XM(FR)-CK016-240V-24"	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие светодиоды). Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ.	143
LED-XM(FR)-CK022-240V-24"	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие светодиоды). Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ.	143
РАЗМЕР 30``		
LED-XM(FR)-CK-012-240V-W-30"-W	Мотив "Снежинка из светодиодного дюралайта, без динамики. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ	170
LED-XM(FR)-2D-CK022-240V-B-30"	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие светодиоды). Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ	170
LED-XM(FR)-2D-CK016-240V-W-30"	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайт, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие светодиоды). Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ	170
LED-XM(FR)-2D-CK015-240V-B-30"	Мотив "Снежинка из светодиодного дюралайта, без динамики. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ	170
LED-XM(FR)-CK-004-240V-W/B	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, с динамикой (контроллер в комплекте). Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛО-СИНИЙ	170
СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ "3D"		
МОТИВЫ "ШАРЫ"		
LED-BALL-0,3M	Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (68 диодов), диаметр 30см, мощность 7,5Вт. Цвет: БЕЛЫЙ. Влагозащита IP 65.	202
LED-BALL-0,5M	Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (140 диодов), диаметр 50см, мощность 15Вт. Цвет: БЕЛЫЙ. Влагозащита IP 65.	301
LED-BALL-0,8M	Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (320 диодов), диаметр 80см, мощность 30Вт. Цвет: БЕЛЫЙ. Влагозащита IP 65.	540
LED-BALL-DIG-0,3M	Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (85 диодов), диаметр 30см, мощность 10 Вт. Напряжение 24В. Цвет: RGB. Влагозащита IP 65.	432
LED-BALL-DIG-0,5M	Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (190 диодов), диаметр 50см, мощность 20 Вт. Напряжение 24В. Цвет: RGB. Влагозащита IP 65.	724
LED-BALL-0,3M-2024-SF	Мотив "Шар" из пластика с подсветкой светодиодами, динамика по типу тающих сосуллек, напряжение 6В, мощность 6Вт, кличество диодов- 240шт, цвет шара: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО	58

	Провод на 10 шаров (15 м) с трансформатором.	75
LED-FBP-160-240V	Мотив "Шар с цветками" изготовлен из пластика, со встроенными диодами, диаметр 16см, 160 светодиодов, IP44 Цвет: БЕЛЫЙ, РОЗОВЫЙ, СИНИЙ	53
КРУПНЫЕ МОТИВЫ "3D"		
BN-280-FOUNTAIN-12V	Мотив «Фонтан» с эффектом «Тающая сосулька». Размер 3 м х1,5 м. Рабочее напряжение 12в. Поставляется в комплекте с трансформатором и контроллером. IP 68. Цвет: комбинация из теплого белого и холодного белого.	5980
BN-ARCH-3,8M	Арка новогодняя 2D, размер 3,8х4,0х0,5м, Мощность 230 Вт, Напряжение 24В., количество диодов 3710 шт, цвет теплый белый, каждый 7 диод белый флэш. Влагозащита IP 65.	10005
BN-BB-2,6M	Арка-шар, размер 2,6х2,8х2,3м, Мощность 450 Вт, Напряжение 24В., цвет теплый белый+розовый, каждый 7 диод белый флэш. Влагозащита IP 65.	14438
BN-165	Мотив "Дерево из шаров" изготовлено из шаров разного диаметра с подсветкой из светодиодов белого цвета. Напряжение 220V. Размер 2,0х2,0х3,0м. Цвет: БЕЛЫЙ	6942
BN-165-MULTI	Мотив "Дерево из шаров" изготовлено из шаров разного диаметра с подсветкой из светодиодов RGB. Напряжение 220V. Размер 2,0х2,0х3,0м. Мощность 400Вт Цвет: МУЛЬТИ С ДИНАМИКОЙ	6942
СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ "3D"		
АКРИЛОВЫЕ СВЕТОВЫЕ ФИГУРКИ "3D"		
LED-XM(IC)-TR044-24V	Объемная фигурка "Голова оленя" из акрила с подсветкой светодиодами - 640шт, размер 61х34х24см. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). Влагозащита IP44.	
СВЕТОВЫЕ ФИГУРКИ "3D"		
BN-250-DEER-24V	Объемная фигурка "Олень" со светодиодной подсветкой, высота 250см. Рабочее напряжение 24 в. (поставляется в комплекте с трансформатором), мощность 60Вт. Для уличного использования. Влагозащита IP65. Цвет: ТЕПЛЫЙ-БЕЛЫЙ	1269
BN-XT-2,5M	Елка, размер 2,5х1,5х0,2м, Мощность 60 Вт, Напряжение 24В., цвет теплый белый+зеленый, каждый 7 диод белый флэш. Влагозащита IP 65.	1823
BN-200	Объемная фигурка "Олени с санями" со светодиодной подсветкой, размер оленей 132х35х160см, размер саней 170х82х95см, мощность 120Вт. Влагозащита IP 54.	2830
СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ и КУСТЫ		
СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ "САКУРА"		
PHYCL-1,8-RGB	Дерево "Сакура-RGB" со светодинамикой (автоматическая смена цвета или выбор одного цвета, с пультом ДУ), высота 1,8м, количество светодиодов 2916шт, 972 цветка. Влагозащита IP 65.	1823
PHYCL-2,4-RGB	Дерево «Сакура-RGB» со светодинамикой (автоматическая смена цвета или выбор одного цвета, с пультом ДУ), высота 2,4м, количество светодиодов 5184 шт, 1728 цветков, диаметр кроны 2м. Влагозащита IP 65	2917
PHYCL-3,2-RGB	Дерево «Сакура-RGB» со светодинамикой (автоматическая смена цвета или выбор одного цвета, с пультом ДУ), высота 3,2 м, количество светодиодов 6000шт, 2000 цветков. Влагозащита IP 65	3282
PHYCL-4,5-RGB	Дерево «Сакура-RGB» со светодинамикой (автоматическая смена цвета или выбор одного цвета, с пультом ДУ), высота 4,5 м, количество светодиодов 8064шт, 2688 цветков. Влагозащита IP 65	3646
PHYCL-1,5	Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 1,5м, количество светодиодов/цветков 450 шт. Влагозащита IP 65	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	330
	Цвет: СИНИЙ	383
	Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	408
	Цвет: РОЗОВЫЙ	435
	Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 2,4 м. Диаметр кроны 2м. Количество светодиодов/цветков 1728 шт. Влагозащита IP 65	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	1249

PHYCL-2,4	Цвет: СИНИЙ	1444
	Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	1558
	Цвет: РОЗОВый	1575
ПРОЧИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТЫ		
PHYHL-3,0-G	Дерево "Ива", высота 3 м., 1920 зеленых светодиодов. Со светодинамикой - эффект водопада (пульт ДУ в комплекте). Влагозащита IP 65	2042
PHS-014	Дерево из акрила, с подсветкой светодиодам белого цвета, высота 2,5 м. Количество светодиодов 1664 шт. Влагозащита IP44.	641
LED-LFB-4FT-12V-C-B/W	"Зимнее дерево" с подсветкой светодиодами БЕЛОГО и СИНЕГО цвета, светодинамическое (трансформатор и контроллер в комплекте). Высота 1,2м	175
LED-CKT-4X76CM-80L	Комплект из 4-х искусственных веток с пластиковыми листьями и белыми светодиодами. Питание от солнечной батареи. Для использования на улице (элементы питания в комплект не входят).	6
LED-WB-12-40L-1,2-24V	Куст "Бьюти" из 12 искусственных веток со светодиодной подсветкой, высота 1,2м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте) Цвет (ветки/диоды): КОРИЧНЕВый/БЕЛый ТЕПЛый, БЕЛый/БЕЛый ХОЛОДНый, ЗОЛОТОЙ/БЕЛый ТЕПЛый, СЕРЕБРЯНый/БЕЛый ХОЛОДНый, КРАСНый/КРАСНый, ЖЕЛТый/ЖЕЛТый, СИНИЙ/СИНИЙ, ЗЕЛЕНый/ЗЕЛЕНый	36
СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ("ФЕЙЕРВЕРКИ")		
LED-EM-003	Мотив в виде «Салюта», светодинамический, напряжение 24V (контроллер и трансформатор 220/24V в комплекте), 36 лучей, диаметр 1,2 м. Мощность 50Вт Цвет: МУЛЬТИ. Влагозащита IP 54.	1021
LED-EM-002	Мотив в виде «Салюта», светодинамический, напряжение 24V (контроллером и трансформатор 220/24V) в комплекте), 48 лучей, диаметр 4м. Без подставки-трубы. Мощность 250Вт. Влагозащита IP 54. Цвет: МУЛЬТИ.	3588
LED-EM-006	Мотив "Магнолия " в виде «фонтана», светодинамический, напряжение 24V (контроллер и трансформатор 220/24V в комплекте), 48 лучей, диаметр 2,0м., высота 1,6м. Без подставки-трубы. Мощность 250Вт. Влагозащита IP 54.	3646
КРУПНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ КОМПОЗИЦИИ		
	Композиция "Шишки", размер 2,0x2,5м, напряжение 220В. Влагозащита IP 54. Мощность 250Вт	13459
	Конструкция "Матрешки", комплект 5 шт, размер 1,25-2,3м, 0,9-1,2м, напряжение 220В. Влагозащита IP 54. Мощность 530Вт	22641
	Композиция "Самовар", размер 4,5x3,0м, напряжение 220В. Влагозащита IP 54. Мощность 850Вт	32643
	Композиция "Чашка", размер 1,1x2,0м, напряжение 220В. Влагозащита IP 54. Мощность 250Вт	8614
	Композиция "Фонарик", размер 3,6x1,6м, напряжение 220В. Влагозащита IP 54. Мощность 350Вт	24226
	Композиция "Арка-Шар", размер 6,0x8,0м, напряжение 220В. Влагозащита IP 54. Мощность 1200Вт	62891
	Конструкция "Арка", размер 3,5x4,5м, напряжение 220В. Влагозащита IP 54. Мощность 200Вт	21283
	Конструкция "Арка-часы", размер 3,5x7,7м, напряжение 220В. Влагозащита IP 54. Мощность 480Вт	26918
	Композиция "Крылья", размер 3,1x3,2м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54. Мощность 160Вт	9560
	Композиция "Праздник", размер 2,6x5,5м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54, Мощность 650Вт	22073
	Композиция "Подарки", 3 элемента, размер 0,9-1,7x0,7-1,3м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54, Мощность 280Вт	8805
	Композиция "Пингвины", 3 элемента, размер 1,1-2,0x0,9x1,0м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54. Мощность 350 Вт	21383
	Композиция "Снегири", размер 3x3,5м, напряжение 220В, мощность 650Вт, IP54	19119
	Композиция «С Новым годом!», размер 3,5x5 м., Напряжение 220В. Мощность 550 Вт., Влагозащита IP54.	32704

	Композиция "Белки", размер 3,0x3,5 м, Напряжение 220В. Мощность 340 Вт., Влагозащита IP54.	21635
	Композиция "Шары на подиуме" 3 элемента размеры 1,3-1,7 м. Напряжение 220В, мощность 400Вт, Влагозащита IP54.	32955
	Композиция "Снеговик с флагом", размер 3*5. Напряжение 220В. Мощность 360Вт. Влагозащита IP54.	11069
	Композиция "Олень" размер 2,2x1,0 м., Напряжение 220В. Мощность 120Вт. Влагозащита IP54.	6214
	Композиция "Письмо Деду Морозу", размер 2,1*2,5м, напряжение 220В, мощность 340Вт., IP54	14340
	Композиция «Финские сани», размер 2,0*2,7м, напряжение 220В, мощность 350Вт, Влагозащита IP54	10500
	Композиция "Медведица с медвежонком" размер медведицы 1x1,7, размер медвежонка 0,7x1м, напряжение 220В, Мощность 280Вт. Влагозащита IP 54.	11069
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ		
G 2691-E27-WW	Светодиодная лампа, цоколь E27, напряжение 220V, мощность 6,6Вт Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	7
G 2611MR16-12V-W	Светодиодная лампа, цоколь MR16, напряжение 12V, мощность 5Вт Цвет: БЕЛЫЙ	7
G 2671-E27-WW	Светодиодная лампа, цоколь E27, напряжение 220V, мощность 7,5Вт Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ	7
NEOJ-E40	Светодиодная лампа, цоколь E40, напряжение 220V, мощность 30Вт Цвет: БЕЛЫЙ	35
T8-L600-9W-RV	Светодиодная лампа, мощность 9Вт, с поворотным механизмом Цвет: БЕЛЫЙ	7
T8-L1200-18W-02A	Светодиодная лампа, мощность 18Вт Цвет: БЕЛЫЙ	7
МАКУШКИ СВЕТОВЫЕ ДЛЯ НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ		
BN-TOP-1,3M	Макушка-звезда для елки, размер 1,3x0,7x0,3м, мощность 14 Вт, напряжение 24В, Влагозащита IP 65.	1634
ЛАМПЫ-СТРОБ		
SLB-STRB-002	Лампы-строб газоразрядные, патрон E27, мощность 2W, 70-80 вспыш./мин., IP44, цвета в ассортименте, производство – Китай	18
SB-01	Лампы-строб газоразрядные, накладные, мощность 2W, 70-80 вспыш./мин., IP44, цвета в ассортименте, производство – Корея	14